

PIF FLOOR

PIF FLOOR isolatie is opgebouwd uit meerdere lagen warmte-reflecterend aluminium, op afstand gehouden door robuuste luchtkamers. PIF FLOOR is dampdicht en vochtwerend en kan worden toegepast onder zowel houten en steenachtige begane grondvloeren.



PRODUCTVOORDELEN


- hypoallergeen
- geen speciale beschermingsmiddelen nodig
- bij verwerking komt er geen (fijn)stof vrij
- zeer flexibel
- makkelijk op maat te snijden
- geringe dikte

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

- rotvrij
- duurzaam
- volledig recyclebaar
- geen voedingsbodem voor ongedierte
- niet corrosief

VOCHTGEDRAG

- niet capillair
- water afstotend
- niet hygroscopisch
- dampdicht



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Warmteweerstand (λ_d in W/mK)	0,030
Soortelijke gewicht (ρ in kg/m ³)	ca. 8,50
Dampdiffusie weerstand (μ)	100.000

Omschrijving	Artikelnummer	Rc-waarde	Rd-waarde
FLOOR+	PIF.FLOOR.30	3,15	3,00
FLOOR++	PIF.FLOOR.35	3,65	3,50
FLOOR+++	PIF.FLOOR.40	4,15	4,00
FLOOR++++	PIF.FLOOR.45	4,65	4,50
FLOOR+++++	PIF.FLOOR.50	5,15	5,00

Prestaties conform verklaring BCRG: registratienummer 20240186GK
Meldcode voor subsidie ISDE (vanaf PIF FLOOR++): KA28513

Omschrijving	Artikelnummer	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte ca. (mm)	Aantal m ²
FLOOR+	PIF.FLOOR.30	8.400	1.200	60	10
FLOOR++	PIF.FLOOR.35	8.400	1.200	75	10
FLOOR+++	PIF.FLOOR.40	8.400	1.200	90	10
FLOOR++++	PIF.FLOOR.45	5.000	1.200	105	6
FLOOR+++++	PIF.FLOOR.50	5.000	1.200	120	6

Alle rollen zijn op aanvraag ook leverbaar in 600 mm breed